

超高压手动泵

Ultra High Pressure Hand Pumps

- ▶ **MPAPOWER®** 超高压手动泵最高工作压力可达 280MPa (40000psi)
- ▶ 采用二级增压，低压大流量，高压小流量。既保证稳定安全的高压输出，同时又保证操作轻便高效，大大降低操作强度
- ▶ 高、低压安全溢流阀均为外置，方便用户通过调节低压安全溢流阀调整手柄的操作力，通过调节高压安全溢流阀设定输出压力
- ▶ 内设独特的蓄能机构，保证高压输出稳定，提高密封使用寿命
- ▶ 泵体采用国际优质高强度航空轻质合金材料及密封等元件，轻便耐用
- ▶ 油箱外形美观，表面处理考究，既保证高压连接的可靠性，又保证较高的容积利用率；专用的油箱盖既能保证密封防止液压油外溢，又能保证油箱透气性好
- ▶ 严格的质量控制---除了每台必做的压力测试外，我们还对其抽检做爆破试验及疲劳试验，以检验其安全性及耐用性
- ▶ 每台泵都有唯一的编号，并刻蚀在泵体上，保证生产到保修的可追溯性
- ▶ 作为手动泵成套附件，我们采用相应压力等级的超高压软管及接头，使用寿命长，安全性高
- ▶ 质量稳定可靠，更安全，**MPAPOWER®** 相比市场上同类产品有着很大的质量优势。在煤机、核电、火电、水电、石油石化、船舶等高要求领域内广泛使用，并深受赞誉



微信公众号



型号列表:

型号	HHP-1000	HHP-1005	HHP-1600	HHP-1605	HHP-2500	HHP-2505	HHP-2800	HHP-2805	
工作压力 (bar)	一级	20				15			
	二级	1000	1600		2500		2800		
排量/柱塞(ml)	一级	32							
	二级	1.6				0.9			
输出接口	1/4"-19BSP				3/4"-18UNF				
油箱容积 (L)	2.4	4.8	2.4	4.8	2.4	4.8	2.4	4.8	
重量 (Kg)	5.0	10.0	5.0	10.0	5.0	10.0	5.0	10.0	

上海兆帕流体动力有限公司

Shanghai MPA Fluid Power Co.,Ltd. Tel: +86 21 5843 0335

E-mail: info@mpapower.com Website: www.mpapower.com